

Stacja kliencka VENO

VENO CLIENT 7-4U-II

PRO SERIES



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 6 monitorów jednocześnie
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro

Wideo		
Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer		4000 x 3000
Wyjścia monitorowe		główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 2 x HDMI, 2 x Display Port, 2 x DVI-D (do 6 monitorów jednocześnie)*
Audio		
Wejścia/wyjścia audio		- / 1 x liniowe (Jack 3.5 mm)
Kopiowanie		
Metody kopiowania		port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii		JPG, BMP, AVI, NMS
Dyski		
Wewnętrzny systemowy		wbudowany: 1 x HDD 3,5" SATA
Alarmy		
Reakcja na zdarzenia alarmowe		sygnał dźwiękowy, e-mail, SMS, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ
Sieć		
Interfejs sieciowy		2 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Programy na PC/MAC		VENO/-
PTZ		
Funkcje PTZ		obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrol, skanowania***
Dodatkowe interfejsy		
Porty USB		6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0
System operacyjny		
System operacyjny		Microsoft Windows 10 Pro
Menu ekranowe		języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Sterowanie		mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
Bezpieczeństwo		hasło dostępu
Parametry instalacyjne		
Wymiary (mm)		483 (szer.) x 180 (wys.) x 508 (gl.)
Masa		16 kg
Temperatura pracy		5°C – 35°C